

POCVEDA

Impermeabilizante de ação obturante, a base de sais minerais e aditivos que, quando adicionado a água, elimina vazamentos em reservatórios e piscinas de concreto e ou blocos de cimento

1. APLICAÇÃO

O POCVEDA reage com os minerais do substrato como cimento, argila, concreto, blocos de cimento e alvenaria.

De ação lenta e gradativa, pode reagir por mais de 30 dias para eliminar, definitivamente, o vazamento.

Uma vez estancado, não haverá recorrência do vazamento no mesmo local.

2. MODO DE USAR

POCVEDA deve ser aplicado diretamente na água da piscina na proporção indicada pelo nosso Departamento Técnico. O contato com o entorno da piscina deve ser evitado.

Durante o período de ação do produto deve-se repor a água da piscina, mantendo-a sempre cheia até a borda, agitando para evitar o acúmulo de produto no fundo.

A piscina não poderá ser utilizada, nem tratada com nenhum outro produto durante o processo de colmatação química.

O vazamento diminui gradativamente até ser interrompido definitivamente.

Durante o período de ação do produto deve-se utilizar a bomba na posição recircular para melhor distribuição do POCVEDA na água (Não passar pelo filtro).

Após o POCVEDA eliminar o vazamento, é necessário aguardar 10 dias para total cristalização. Após este período pode-se tratar a água e utilizar a piscina.

3. EPIs'

Luvas e máscaras.

4. PRECAUÇÕES

O POCVEDA é um produto químico e requer cuidados especiais.

Quando em contato com os olhos, mucosa ou pele, a região deverá ser lavada em água corrente imediatamente. É necessário o uso de luvas e máscara para uma aplicação segura. Se preferir diluir o produto antes da aplicação, fazer isto em local forrado, evitando vestígio de produto no solo ou em todo e qualquer tipo de piso.

5. VALIDADE

Na embalagem original em local seco, arejado e protegido a validade é de 6 (seis) meses.

6. CONSUMO

Em média, 2,0kg/m³ (1.000 litros) de água.
Consulte nosso Departamento Técnico.

7. CUIDADOS

O POCVEDA é incompatível com produtos químicos utilizados em limpeza de piscinas;

É proibida a utilização da piscina no período que estiver utilizando o POCVEDA;

No período de ação do POCVEDA, deve-se repor a perda de água e agitá-la diariamente.

A ação do POCVEDA é lenta e gradativa, mas pode ser percebida já nos primeiros 10 dias.

8. EMBALAGEM

Balde 10 kg.

9. GARANTIA

A Master Chemicals garante a qualidade dos produtos contra defeitos de fabricação, atendendo as normas ABNT e NBR. Porém não assumimos a responsabilidade sobre o uso inadequado do produto, uma vez que não possuímos controle direto sobre as condições de aplicação. Os produtos devem ser aplicados por profissionais capacitados e seguindo todas as instruções deste boletim.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:

Teor Sólido (%)	Min 92 Máx 99
Viscosidade	Min 0,001 Máx 0,09
Aspecto	Pó
Diluyente	Água
Densidade	1,2kg/litro
Cor	Branco